

FT30AV

[Photocellule anti-vandale orientable]

Applications :

La photocellule **FT30AV** a été conçue pour être installée en extérieur, sur tous types d'accès automatisés.

Elle est adaptée à un usage intensif.

Son optique est orientable librement aussi bien dans l'axe vertical que dans l'axe horizontal.



FT30AV

- ▶ Tête optique montée sur pivot orientable librement :
 - horizontalement à 180°
 - verticalement à $\pm 30^\circ$
- ▶ Portée : 30m*
- ▶ Robuste : base et coque de protection anti-vandale
- ▶ LED témoin d'alignement
- ▶ Installation en saillie

Caractéristiques techniques

	FT30AV
Alimentation :	12-24 Vac/cc
Consommation :	60 mA
Portée faisceau infrarouge :	30 m*
Type de sortie :	contact relais N.O. et N.F.
Contact relais :	1 A max @24 Vac/cc
Fréquence de modulation :	1000 Hz
Longueur d'onde infrarouge :	880 nm
T° de fonctionnement :	-15°C / +55°C
Degré de protection :	IP 55
Dimensions :	49 x 130 x 42 mm
Poids :	400 g

* **Attention** : information sur les distances de communication : les distances mesurées dépendent de l'environnement d'installation du matériel. Des perturbations externes peuvent provoquer la diminution des distances indiquées.

Mentions légales : PRASTEL est une marque déposée de PRASTEL France SARL. Toutes les marques citées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Ce document est l'entière propriété de PRASTEL. PRASTEL se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications au présent document et/ou d'arrêter la commercialisation de ses produits et services. Photographies non contractuelles.



PRASTEL

ZI Athélie II, 225 imp. du Serpolet
13704 La Ciotat Cedex
Tel : 04 42 98 06 06
Fax : 04 42 04 53 51
info@prastel.com
www.prastel.com